



ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

RQ - 015

Revisão 00

Página 1/1

PRODUTO**BORRACHA EPDM KELTAN 24**

Esta norma visa estabelecer a especificação de recebimento e venda para o produto mencionado acima, comercializado pela Regional Química Ltda.

ORIGEM

Texto elaborado mediante informações de registros de qualidade do fornecedor.

DESCRIÇÃO

É um polímero sintético contrituído de eteno e propeno, de baixa viscosidade mooney, alta velocidade de vulcanização e médio teor de eteno, apresentando excelente desempenho a baixas temperaturas. Apresenta processabilidade muito boa e excelentes propriedades de fluxo para moldaagens pôr injeção ou transferência.

INSPEÇÃO

Recebimento assegurado mediante certificado de qualidade e aprovação do responsável.

ESPECIFICAÇÃO**PROPRIEDADE****UNIDADE****ESPECIFICAÇÃO**

Visc. Mooney 125°C

ML 1+4

36 a 44

Teor de Umidade

%

máx. 0,75

Teor de ENB

%

4,5 a 5,5

Teor de Eteno

%

49,8 a 54,8

FORNECEDORES APROVADOS

DSM Elastômeros do Brasil

OBSERVAÇÕES**ELABORAÇÃO****APROVAÇÃO****DATA**

Juliano Zuchet Teixeira

Vilmar Castro Teixeira

17/09/2004