



ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

RQ - 020

Revisão 00

Página 1/1

PRODUTO**BORRACHA EPDM KELTAN 65**

Esta norma visa estabelecer a especificação de recebimento e venda para o produto mencionado acima, comercializado pela Regional Química Ltda.

ORIGEM

Texto elaborado mediante informações de registros de qualidade do fornecedor.

DESCRIÇÃO

É um polímero sintético contrituído de eteno e propeno, de alto teor de ENB e médio teor de eteno, possui altíssima velocidade de vulcanização. Produto utilizado em misturas com outras borrachas dando maior resistência ao ozônio e a altas temperaturas, tem como aplicação peças expandidas, tais como, esponjados e guarnições.

INSPEÇÃO

Recebimento assegurado mediante certificado de qualidade e aprovação do responsável.

ESPECIFICAÇÃO**PROPRIEDADE****UNIDADE****ESPECIFICAÇÃO**

Visc. Mooney 125°C

ML 1+4

45 a 53

Teor de Umidade

%

máx. 0,75

Teor de ENB

%

8,5 a 9,5

Teor de Eteno

%

49,8 a 54,8

FORNECEDORES APROVADOS

DSM Elastômeros do Brasil

OBSERVAÇÕES**ELABORAÇÃO****APROVAÇÃO****DATA**

Juliano Zuchet Teixeira

Vilmar Castro Teixeira

17/09/2004