



ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

RQ - 050

Revisão 00

Página 1/1

PRODUTO**EVA POLIETILENO ACETATO VINILA**

Esta norma visa estabelecer a especificação de recebimento e venda para o produto mencionado acima, comercializado pela Regional Química Ltda.

ORIGEM

Texto elaborado mediante informações de registros de qualidade do fornecedor.

DESCRIÇÃO

Copolímero produzido sob alta pressão, em reator autoclave. Apresenta como características elasticidade, flexibilidade, resistência a fadiga, resistência a baixa temperatura e alta resistência à quebra sob tensão ambiental. Aplicações principais como placas expandidas e expandidos reticuladas, filmes, mangueiras, laminados e perfis, etc...

INSPEÇÃO

Recebimento assegurado mediante certificado de qualidade e aprovação do responsável.

ESPECIFICAÇÃO**PROPRIEDADE****UNIDADE****ESPECIFICAÇÃO**

Índice de Fluidez

g/10min

1,2 a 2,8

Teor de Acetato de vinila

%

18 a 20

Densidade

g/cm³

0,937 a 0,943

FORNECEDORES APROVADOS

OPP

Politeno

Pet. Triunfo

Exxon

West Lake

Neste Chemical

OBSERVAÇÕES**ELABORAÇÃO****APROVAÇÃO****DATA**

Juliano Zuchet Teixeira

Vilmar Castro Teixeira

06/06/2004